



Ergonomisk elevationsvogn med fleksibel bund

Med udskiftelige fjedre kan løfteevnen afhængig af vogntypen varieres i intervaller på 15 kg, mellem 30 og 195 kg. Selv ved ensidig belastning kommer den bevægelige bund ikke til at stå skæv.

Beskrivelse:

Alu. transportvogn er med en eloxeret overflade

Glatte sidevægge reducerer friktionen fra lasten, og aktiverer straks den fleksible bund ved ændring af vægt / last

Solide profiler i top og bund beskytter vognen og vognens omgivelser

En elastisk og udskiftelig profil omkring den øvre kant af vognen, giver beskyttelse af vognen og dens omgivelser
Elevationsbunden virker ved hjælp af 8 afdækkede kugleleje i en special profil og virker ved uens belastning
Afsmitningsfri massivgummihjul
Standard 2 faste og 2 drejelig uden bremse
Indvendige mål (L x B x H): 1400 x 700 x 620 mm
Udvendige mål (L x B x H): 1515 x 740 x 905 mm
Kapacitet: 615 liter
Hjul: Massiv, Ø125
Fjederkraft: 50 kg

Hjul:

- A: 2 faste og 2 drejelige hjul, rude monteret
- B: 2 faste og 2 drejelige med bremse / eller uden bremse. Hjørnemonteret
- D: 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse