



HANDYONE VÆGTVOGN 550KG

SKU: 45700101

Vægtvognen er udviklet af specialister, for at sikre et ergonomisk godt arbejdsmiljø ved serviceeftersyn af liftsystemer. Interaktionsfladerne er holdt simple og gjort visuelt synlige, for at lette og effektivisere arbejdsgangene samt gøre vægtvognen sikker at bruge.

Vægtindstillingen foretages via løfteåget og dets indbyggede låsesystem. Liftmodulet tilkobles løfteåget med stropper, hvilket gør vægtvognen anvendelig til et bredt udvalg af liftmodeller. Låsesystemet afgør antallet af vægtklodser, som løftes under testen.

Hver vægtklodser vejer 25kg, hvorfor belastningsvægten indstilles i intervaller af 25kg fra 50kg-425kg. Kræves en finere vægtindstilling, kan tilkøbes et sæt justeringsvægte, der muliggør indstilling i intervaller af 1kg, fra 50kg-450kg. For opnåelse af den maksimale vægtindstilling løftes vægtklodser inkl. selve vognen på 125kg.

Manøvrering af vægtvognen foretages via speederboksen placeret på styret. Her bestemmes kørselsretningen og justeres hastigheden trinløst. Under manøvreringen klarer motoren let de tunge flyt fra A til B på jævne og faste underlag med en hældning på op til 10°.

Vægtvognens motor drives af en batteripakke, der kan oplades direkte i vægtvognen eller udskiftes med en fuldt opladet batteripakke. Ekstra batteripakke, inverter og adapter, som muliggør henholdsvis opladning i bilen og opladning direkte tilkoblet batteripakken separat fra vægtvognen er ekstraudstyr, der kan tilkøbes.

For transport af vægtvognen i en varevogn kan tilkøbes et bilbeslag til montage i bilen. Beslaget er konstrueret til at holde vægtvognen stabilt fastspændt under transport. Vægtvognen kan enten køres ind i bilen via rampe eller liftes ind.

- Mål H: 1200 mm, B: 670 mm, L: 800 mm
- Vægt, vogn uden vægklodser 125 kg
- Totalvægt, maks. ekskl. justeringsvægte 550 kg
- Totalvægt, maks. inkl. justeringsvægte 575 kg
- Batterier 9 Ah
- Lader – ladetid 2,5 A – 4 timer
- Hastighed 0 – 6 km/t
- Kørelængde pr. opladning 6 km
- Motorkraft 1200 W
- Stigningskapacitet 10°
- Vægttolerance, ukalibreret 2%
- Antitip Ja
- Driftsmiljø -10/+40°C, 10-90% RH, ikke kondenserende