MANUEL PALLESTABLER MED QUICKLØFT OG HØJ LØFTEEVNE, 1000KG, ES1025

SKU: 46107200

MANUEL PALLESTABLER MED QUICKLØFT OG HØJ LØFTEEVNE, MODEL ES1025

Manuel pallestabler med mange anvendelsesmuligheder. Denne hydraulisk forstærket pallestabler har en høj løfteevne, hvilket gør den yderst anvendelig til alle typer håndtering indenfor industri og lager.

Pallestableren har en manuel pumpe med pumpestang eller fodpedal og den moderne, letpumpende hydraulik med et automatisk quickløftesystem sikrer en fire gange hurtigere løftehastighed end normalt - op til 100 kg last (45 mm i stedet for 12,5 mm pr. slag).

Pallen løftes med mindre end ét pumpeslag, og løftekapaciteten er 1000 kg ved LC 585 mm.

Desuden har pallestablerne en svejset og forstærket chassis til tunge løft, et-rins eller to-trins løftemast fremstillet af C-profiler dobbeltkæde og enkelt løftecylinder, vedligeholdelsesfrie børstninger, gummitætnende lejer RS i masten, gaffelvogn, lukket hydrauliksystem med beskyttet pumpe, indbygget overbelastningsventil samt hjul af nylon.

Beskrivelse:

- Model: ES1025
- Løftemast: Duplex 2-trin
- Kapacitet: 1000 kg
- Lastcentrum: 585 mm
- Løftehøjde, min-max.: 88-2500 (friløft)
- Løftehastighed, quick-norm: 45-12,5 mm/slag
- Gaffelbredde, total-gaffel: 540/160 mm

- Gaffellængde: 1150 mm
- Styrehjul: Ø150 x 40 mm
- Gaffelhjul: Ø80 x 70 mm (enkelt)
- Venderadius (udvendig): 1086 mm
- Dimensioner (L x B x H): 1605 x 840 x 1970 mm
- Vægt: 330 kg